

ENSTO

Układ ochrony przeciwłukowej

SDI25S

Typ	SDI25S
GTIN	6438100324827
Nazwa	Układ ochrony przeciwłukowej For line post insulators, 50-157 mm ² , shear head
Opis	Power arc devices are used as a arcing protection device for covered conductors. The devices are suitable for horizontal, covered conductor, suspension crossarms that are equipped with line post insulators. They can be used in straight lines and also at line angles that are allowed for the crossarms. Nominal plastic covering thickness of the conductor may vary from 2 to 3.3 mm. The connector is equipped with shear head nuts. Short circuit current: Arc test 10 kA / 1 s
Producent	Ensto Finland Oy



Specyfikacje techniczne

Certyfikaty

Normy: EN 50397-2

Parametry elektryczne

Odstęp elektrod iskiernika: 90 ... 250 mm

Napięcie znamionowe (Un): 12 ... 36 kV

Cechy

Do żył o przekroju: CC 50-157 mm²

Parametry mechaniczne

Moment dokręcenia: 40 Nm

Inne

Klasyfikacja ETIM: EC000490

Wymiary

Masa Netto: 1,6 kg

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Type of accessory: Other

Material: Other

Surface protection: Other

Opakowanie

Carton (Opakowanie)

Rozmiar opakowania: 3 pcs
Głębokość: 403 mm
Szerokość: 298 mm
Wysokość: 246 mm
Waga: 5,133 kg
Objętość: 29,543124 l

Paleta

Rozmiar opakowania: 96 pcs
Głębokość: 1200 mm
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1090 mm
Waga: 184,256 kg
Objętość: 1046,4 l