

# ENSTO

## Układ ochrony przeciwłukowej

SDI27.1



Typ	SDI27.1
GTIN	6418677419133
Nazwa	Układ ochrony przeciwłukowej Do izolatorów odciągowych linii PAS
Opis	Układ ochrony przeciwłukowej linii PAS SDI 27.1 montowany na izolatorach odciągowych serii SDI 90 na stanowiskach narożnych z uchwytem przelotowo-narożnym SO 181.6 a na stanowiskach odporowych (końcowych) z uchwytem SO 255 i SO 256 . Przerwa iskrowa 130-150 mm dla 24-36 kV. Test odporności na łuk: 2 x 10 kA, 1s; prąd zwarcia : I1s=11,5 kA, 1s; Idyn=29 kA
Producent	Ensto Finland Oy

## Specyfikacje techniczne

### Parametry elektryczne

Odstęp elektrod iskiernika:	90 ... 250 mm
Napięcie znamionowe (Un):	12 ... 36 kV

### Inne

Klasyfikacja ETIM:	EC000490
--------------------	----------

### Wymiary

Masa Netto:	0,83 kg
-------------	---------

## ETIM Specyfikacje techniczne

### etim

Type of accessory:	Other
Material:	Other
Surface protection:	Other

## Opakowanie

---

### Plastic bag

Rozmiar opakowania:	1 pce
Głębokość:	10 mm
Szerokość:	230 mm
Wysokość:	350 mm
Waga:	0,839 kg
Objętość:	0,805 l

### Carton (Opakowanie)

Rozmiar opakowania:	9 pcs
Głębokość:	383 mm
Szerokość:	258 mm
Wysokość:	173 mm
Waga:	7,789 kg
Objętość:	17,094822 l

### Paleta

Rozmiar opakowania:	486 pcs
Głębokość:	1200 mm
Szerokość:	800 mm
Wysokość:	1140 mm
Waga:	440,628 kg
Objętość:	1094,4 l