

ENSTO

Uchwyt odciągowy

SO255S

Typ	SO255S
GTIN	6438100324667
Nazwa	Uchwyt odciągowy Samoklinujący do przewodu PAS o średnicy 11.5-17.4 mm
Opis	Uchwyty stosowane są do mocowania przewodów PAS na słupach krańcowych i odporowych. Dzięki klinowym szczękom z tworzywa sztucznego chwytają przewód przez izolację. Wyposażone w zacisk przebijający izolację celem wyrównania potencjału przewodu i uchwytu.
Producent	Ensto Finland Oy



Specyfikacje techniczne

Certyfikaty

Normy: EN 50397-2:2009

Wymiary

Średnica żyły: 12,7 ... 17,4 mm

Masa Netto: 1,133 kg

Cechy

Do żył o przekroju: PAS / BLL 50-70 AlMgSi

Parametry mechaniczne

SMDL: 18 kN

SMFL: 20 kN

Moment dokręcenia: 40 Nm

Inne

Klasyfikacja ETIM: EC003516

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Type of accessory: Other

Opakowanie

Carton (Opakowanie)

Rozmiar opakowania: 9 pce
Głębokość: 510 mm
Szerokość: 255 mm
Wysokość: 210 mm
Waga: 10,697 kg
Objętość: 27,3105 l

Paleta

Rozmiar opakowania: 216 pce
Głębokość: 1200 mm
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 970 mm
Waga: 276,728 kg
Objętość: 931,2 l