

ENSTO

Zacisk przebijający izolację

SLIP12.05



Typ	SLIP12.05
GTIN	6418677441783
Nazwa	Zacisk przebijający izolację Al/Cu 10-50mm ² i Al/Cu 1.5-50mm ²
Opis	Zacisk SLIP 12.05 stosowany jest do łączenia izolowanych przewodów nn aluminiowych lub miedzianych w dowolnej konfiguracji. Konstrukcja zacisku umożliwia montaż zacisku pod napięciem. Zacisk wyposażony jest w śrubę z łbem zrywalnym.
Producent	Ensto Finland Oy

Specyfikacje techniczne

Wymiary

Żył główna mm ² :	10-50
Długość:	63 mm
Szerokość:	47 mm
Wysokość:	82 mm
Średnica żyły:	3 ... 12,1 mm
Masa Netto:	0,1 kg

Certyfikaty

Normy:	EN 50483-4:2009
Klasa zacisku (złączki):	A2

Cechy

Śruba:	M8x50
--------	-------

Parametry mechaniczne

Moment dokręcenia:	23,5 Nm
--------------------	---------

Inne

Klasyfikacja ETIM:	EC001062
--------------------	----------

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Nominal cross section main conductor SM:	10 ... 50 mm ²
Nominal cross section branch conductor SE/RE:	1,5 ... 50 mm ²
Nominal cross section branch conductor SM/RM:	1,5 ... 50 mm ²
Material main conductor:	Aluminium/copper
Material branch conductor:	Aluminium/copper
Terminal insulated:	Yes
Clamping channel opening main conductor:	Closed
Clamping channel opening branch conductor:	Closed
Surface protection:	Tinned
Type of connection:	Insulation piercing connector IPC

Opakowanie

Carton (Opakowanie)

Rozmiar opakowania:	50 pcs
Głębokość:	383 mm
Szerokość:	258 mm
Wysokość:	173 mm
Waga:	5,242 kg
Objętość:	17,094822 l

Paleta

Rozmiar opakowania:	2700 pcs
Głębokość:	1200 mm
Szerokość:	800 mm
Wysokość:	1190 mm
Waga:	303,068 kg
Objętość:	1142,4 l