

ENSTO

Uchwyt odciągowy

SO118.1201S

Typ	SO118.1201S
GTIN	6418677442247
Nazwa	Uchwyt odciągowy 4x(50-120) mm ² nakrętki z łbem zrywalnym
Opis	Do trwałego zamocowania odciągowego przewodu wiązkowego. Uchwyt posiada mocne sprężyny utrzymujące szczęki uchwytu w pozycji otwartej podczas montażu. Przewody zaciskają się w klinowych szczękach. Korpus uchwytu wykonany jest ze stopu aluminium odpornego na korozję, części plastikowe wzmocnione są włóknem szklanym. Nakrętki śrub dociskowych posiadają łby zrywalne.

Producent Ensto Finland Oy



Specyfikacje techniczne

Certyfikaty

Normy: EN 50483-2:2009

Wymiary

Rozmiar żyły: 4x50-120
Średnica żyły: 10,8 ... 16,7 mm
Masa Netto: 1,02 kg

Parametry mechaniczne

SMFL: 4x50 mm² - 23 kN / 4x70 mm² - 33 kN / 4x95 mm² - 35 kN / 4x120 mm² - 35 kN

Moment dokręcenia: 44 Nm

Inne

Klasyfikacja ETIM: EC003516

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Type of accessory: Other

Opakowanie

Carton (Opakowanie)

Rozmiar opakowania: 10 pce
Głębokość: 400 mm
Szerokość: 265 mm
Wysokość: 220 mm
Waga: 10,7 kg
Objętość: 23,32 l

Paleta

Rozmiar opakowania: 360 pce
Głębokość: 1200 mm
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1020 mm
Waga: 405,2 kg
Objętość: 979,2 l