

ENSTO

Uchwyt odciągowy

SO80S



Typ	SO80S
GTIN	6438100304546
Nazwa	Uchwyt odciągowy 4x(16-35) mm ²
Opis	Uchwyt służy do trwałego zamocowania izolowanego, wiązkowego przewodu przyłącza trójfazowego od głównej linii napowietrznej, wykonanej z przewodów izolowanych lub gołych. Uchwyt wyposażony jest w sprężynę i śrubę z łbem zrywalnym ułatwiające instalację.
Producent	Ensto Finland Oy

Specyfikacje techniczne

Certyfikaty

Normy: EN 50483-2:2009

Wymiary

Rozmiar żyły: 4X16-35
Średnica kabla: 7.0-10.2
Masa Netto: 0,204 kg

Parametry mechaniczne

SMFL: 4x16 mm² 7 kN / 4x25 mm² 10 kN / 4x35 mm²
12 kN
Moment dokręcenia: 22 Nm

Inne

Klasyfikacja ETIM: EC003516

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Type of accessory: Other

Opakowanie

Carton (Opakowanie)

Rozmiar opakowania:	50 pcs
Głębokość:	385 mm
Szerokość:	260 mm
Wysokość:	165 mm
Waga:	10,7 kg
Objętość:	16,5165 l

Paleta

Rozmiar opakowania:	2700 pcs
Głębokość:	1200 mm
Szerokość:	800 mm
Wysokość:	1140 mm
Waga:	597,8 kg
Objętość:	1094,4 l