

ENSTO

Uchwyt odciągowy

SO85



Typ	SO85
GTIN	6418677405112
Nazwa	Uchwyt odciągowy AFL 25-95 mm ² , Al 25-120 mm ²
Opis	Uchwyt odciągowy do przewodów gołych i niepełnoizolowanych PAS. Przewód PAS musi być odizolowany w miejscu montażu uchwytu. Uchwyt wykonany jest ze stopu aluminium odpornego na korozję a stalowe śruby ocynkowane na gorąco. Wytrzymałość na zerwanie 35 kN. Śruba M16.
Producent	Ensto Finland Oy

Specyfikacje techniczne

Certyfikaty

Normy: IEC 61284

Wymiary

Długość:	147 mm
Szerokość:	70,8 mm
Wysokość:	135 mm
Przewody w osłonie:	25 ... 150 mm ²
Średnica żyły:	6 ... 14,9 mm
Kotwa:	16 mm
Masa Netto:	0,743 kg

Cechy

Śruba:	2xM12
Do żył o przekroju:	AAAC 25-150, PAS 35-150, ACSR 25-99

Parametry mechaniczne

Obciążenie niszczące:	35 kN
Maks. obciążenie trwałe:	20 kN

Moment dokręcenia: 55 Nm

Inne

Klasyfikacja ETIM: EC003516

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Type of accessory: Other

Opakowanie

Carton (Opakowanie)

Rozmiar opakowania: 25 pcs
Głębokość: 409 mm
Szerokość: 304 mm
Wysokość: 258 mm
Waga: 19,093 kg
Objętość: 32,078688 l

Paleta

Rozmiar opakowania: 450 pcs
Głębokość: 1210 mm
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1190 mm
Waga: 363,674 kg
Objętość: 1151,92 l