

ENSTO

Słupowy rozłącznik bezpiecz.

SZ400.4



Typ	SZ400.4
GTIN	6438100328696
Nazwa	Słupowy rozłącznik bezpiecz. Al 2x(50-240) mm ² , 4 bieguny
Opis	Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy niskiego napięcia do ochrony linii napowietrznych i kablowych. Rozłącznikiem można operować z poziomu ziemi przy pomocy drążka manewrowego ST33. Czwarty biegun jest rozłączalny, jest on otwierany i zamykany jednocześnie z innymi biegunami. Wyposażony jest w 8 zacisków KG43. Dostosowany do wkładek bezpiecznikowych topikowych wielkości '1' maksymalnie do 250 A oraz wielkości '2' do 400A.

Producent Ensto Finland Oy

Specyfikacje techniczne

Certyfikaty

Normy: IEC 60947-3, IEC 60947-1

Wymiary

Przekrój żyły Al: 50 ... 240 mm²

Masa Netto: 12,5 kg

Cechy

Zaciski (złączki) w zestawie: 8xKG43.6

Liczba biegunów: 4

Kategoria użytkowania: AC22B

Inne

Klasyfikacja ETIM: EC001040

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Max. rated operation voltage Ue AC:	500 V
Rated permanent current Iu:	400 A
Suitable for fuses:	NH2
Number of poles:	4
Type of electrical connection of main circuit:	Cable clamp
Type of control element:	Long turning handle

Opakowanie

Carton (Opakowanie)

Rozmiar opakowania:	1 pce
Głębokość:	495 mm
Szerokość:	345 mm
Wysokość:	400 mm
Waga:	13,5 kg
Objętość:	68,31 l

Paleta

Rozmiar opakowania:	10 pcs
Głębokość:	1200 mm
Szerokość:	850 mm
Wysokość:	950 mm
Waga:	155 kg
Objętość:	969 l