

ENSTO

Multi-bracket

PEK49

| | |
|-----------|---|
| Typ | PEK49 |
| GTIN | 6418677400414 |
| Nazwa | Multi-bracket 160 A lub 400 A |
| Opis | Wspornik stosowany do montażu rozłączników do słupów stalowych, betonowych lub drewnianych. Montowany do słupa przy pomocy śrub lub taśmy stalowej. Wykonany z profilu ze stali cynkowanej na gorąco. |
| Producent | Ensto Finland Oy |



Specyfikacje techniczne

Inne

Klasyfikacja ETIM: EC001040

Wymiary

Długość: 400 mm
 Szerokość: 60 mm
 Wysokość: 20 mm
 Masa Netto: 1,586 kg

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Version as main switch: No
 Version as safety switch: No
 Rated permanent current Iu: 400 A
 Equipped with connectors: No
 Suitable for ground mounting: No
 Suitable for busbar mounting: No
 Type of control element: Without actuator
 Position control element: Other

| | |
|-------------------------|----|
| Motor drive optional: | No |
| Motor drive integrated: | No |

Opakowanie

Plastic bag

| | |
|---------------------|----------|
| Rozmiar opakowania: | 1 pce |
| Głębokość: | 10 mm |
| Szerokość: | 130 mm |
| Wysokość: | 190 mm |
| Waga: | 1,588 kg |
| Objętość: | 0,247 l |

Carton (Opakowanie)

| | |
|---------------------|------------|
| Rozmiar opakowania: | 10 pcs |
| Głębokość: | 218 mm |
| Szerokość: | 218 mm |
| Wysokość: | 126 mm |
| Waga: | 16,015 kg |
| Objętość: | 5,988024 l |

Paleta

| | |
|---------------------|----------|
| Rozmiar opakowania: | 400 pcs |
| Głębokość: | 1200 mm |
| Szerokość: | 800 mm |
| Wysokość: | 670 mm |
| Waga: | 660,6 kg |
| Objętość: | 643,2 l |