

Uchwyty U0, U1 i U2 na słupy wirowane E

U25(1)W - (Ø 12-25 mm)
 U50(1)W - (Ø 25-50 mm)
 U75(1)W - (Ø 45-75 mm)



U25(2)W - (Ø 12-25 mm)
 U50(2)W - (Ø 25-50 mm)
 U75(2)W - (Ø 45-75 mm)



U25(3)W - (Ø 12-25 mm)
 U50(3)W - (Ø 25-50 mm)
 U75(3)W - (Ø 45-75 mm)

**Budowa:**

- Poliamid zabarwiony na czarno, odporny na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne oraz stal S235 ocynkowana ogniowo.

Uchwyt U0 na słup wirowany.

- Uchwyt U25(1)W stosowany jest do mocowania kabla o średnicach 12 do 25 mm na słupach okrągłych za pomocą taśmy stalowej.

Uchwyt U1 na słup wirowany.

- Uchwyt U50(1)W stosowany jest do mocowania kabla o średnicach 25 do 50 mm na słupach okrągłych za pomocą taśmy stalowej.

Uchwyt U2 na słup wirowany.

- Uchwyt U75(1)W stosowany jest do mocowania kabla o średnicach 45 do 75 mm na słupach okrągłych za pomocą taśmy stalowej.

Uchwyt U0 na słup wirowany podwójny.

- Uchwyt U25(2)W służy do mocowania 2 kabli o średnicach 12 do 25 mm ułożonych na słupach okrągłych. Uchwyt mocowany jest do słupa za pomocą stalowej taśmy nierdzewnej.

Uchwyt U1 na słup wirowany podwójny.

- Uchwyt U50(2)W służy do mocowania 2 kabli o średnicach 25 do 50 mm ułożonych na słupach okrągłych. Uchwyt mocowany jest do słupa za pomocą stalowej taśmy nierdzewnej.

Uchwyt U2 na słup wirowany podwójny.

- Uchwyt U75(2)W służy do mocowania 2 kabli o średnicy 45 - 75 mm ułożonych na słupach okrągłych. Uchwyt mocowany jest do słupa za pomocą stalowej taśmy nierdzewnej.

Uchwyt U0 na słup wirowany potrójny.

- Uchwyt U25(3)W służy do mocowania 2 kabli o średnicach 12 do 25 mm ułożonych na słupach okrągłych. Uchwyt mocowany jest do słupa za pomocą stalowej taśmy nierdzewnej.


Uchwyt U1 na słup wirowany potrójny.

- Uchwyt U50(3)W służy do mocowania 3 kabli o średnicach 25 do 50 mm ułożonych na słupach okrągłych. Uchwyt mocowany jest do słupa za pomocą stalowej taśmy nierdzewnej.


Uchwyt U2 na słup wirowany potrójny.

- Uchwyt U75(3)W służy do mocowania 3 kabli o średnicy 45 - 75 mm ułożonych na słupach okrągłych. Uchwyt mocowany jest do słupa za pomocą stalowej taśmy nierdzewnej.



Nr kat.	Typ	Zakres obejmny Ø	Waga kg/szt.
U25(1)W	Uchwyt U0 na słup wirowany pojedynczy	12-25 mm	0,25
U25(2)W	Uchwyt U0 na słup wirowany podwójny	12-25 mm	0,458
U25(3)W	Uchwyt U0 na słup wirowany potrójny	12-25 mm	0,458
U50(1)W	Uchwyt U1 na słup wirowany pojedynczy	25-50 mm	0,59
U50(2)W	Uchwyt U1 na słup wirowany podwójny	25-50 mm	0,88
U50(3)W	Uchwyt U1 na słup wirowany potrójny	25-50 mm	1,42
U75(1)W	Uchwyt U2 na słup wirowany pojedynczy	45-75 mm	0,66
U75(2)W	Uchwyt U2 na słup wirowany podwójny	45-75 mm	1,10
U75(3)W	Uchwyt U2 na słup wirowany potrójny	45-75 mm	1,60



U25(1)W, U50(1)W, U75(1)W



U25(2)W, U50(2)W, U75(2)W



U25(3)W, U50(3)W, U75(3)W

