





Uchwyty U0, U1 i U2



U25 | U50 | U75



U25



U50



U75

Budowa:

Poliamid zabarwiony na czarno, odporny na promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne.

Zastosowanie:

Służą do mocowania kabla i rur o średnicach 12-25, 25-50 i 45-75 mm na powierzchniach płaskich lub innych np. ściany budynków, konstrukcje stalowe, wnętrza szaf rozdzielczych, słupy ŻN, słupy wirowe itp. w zależności od rodzaju podstawy.

Dane techniczne:



Stosowane do produkcji materiały wykazują wytrzymałość mechaniczną oraz temperaturową.

Nr kat.	Nazwa	Zakres obejmuj \varnothing	Waga kg/szt.
U25	U0 na powierzchni płaskie	12-25 mm	0,040
U50	U1 na powierzchni płaskie	25-50 mm	0,097
U75	U2 na powierzchni płaskie	45-75 mm	0,122



Uchwyty U0, U1 i U2 na słupy wirowane

U25T | U50T | U75T



U25T



U50T



U75T



Budowa:

Poliamid zabarwiony na czarno, odporny na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne.

Zastosowanie:

- Uchwyt U0 na słup wirowany (taśma).
- Uchwyt U25T stosowany jest do mocowania kabla o średnicach 12 do 25mm na słupach okrągłych za pomocą taśmy stalowej.
- Uchwyt U1 na słup wirowany (taśma).
- Uchwyt U50T stosowany jest do mocowania kabla o średnicach 25 do 50 mm na słupach okrągłych za pomocą taśmy stalowej.
- Uchwyt U2 na słup wirowany (taśma).
- Uchwyt U75T stosowany jest do mocowania kabla o średnicach 45 do 75 mm na słupach okrągłych za pomocą taśmy stalowej.

Nr kat.	Typ	Zakres obejmuj \varnothing	Waga kg/szt.
U25T	Uchwyt U0 na słup wirowany	12-25mm	0,115
U50T	Uchwyt U1 na słup wirowany	25-50 mm	0,273
U75T	Uchwyt U2 na słup wirowany	45-75 mm	0,317