

Wersja do prac instalatorskich
Najwyższej jakości włókno szklane do wciągania kabli i przewodów

Z końcówkami zakończonymi szklą (wersja 045, 060) .
Wzmacniany stojak bez kół lub kasety

Włókno szklane powlekane żywicą syntetyczną na oplocie kratkowy który wzmacnia wytrzymałość włókna na zginanie Ostatnia warstwa Poly-Propylen PP który wzmacnia wytrzymałość, odporny na ścieranie , nadaje właściwości poślizgowe przez co włókno jest łatwo instalowane w rurach i przepustach



K030/30B

K030/30Z

K030/30C



K030/30A

K030/30S

Model K030

Linki do wciągania o długości 30 m. z różnych materiałów

K030/30A włókno	Ø 3 mm	30 mb	kaseta
K030/30B nylon	Ø 3 mm	30 mb	bez kasety
K030/30C splot nylon	Ø 6 mm	30 mb	bez kasety
K030/30S stal	Ø 3x1,3 mm	30 mb	kaseta
K030/30Z nylon	Ø 4 mm	30 mb	bez kasety

Model K045

Promień zagięcia : 310 mm
Siła zrywająca : BL 1200 kg
Wytrzymałość na rozciąganie 190 kg
Średnica rdzenia dla włókna 4,5 mm - 3,0 mm
Stojak : 360x185x550 bez kółek
Stojak z hamulcem
W komplecie końcówki
Dostępne również w wersji bez stojaka



K045/40	Ø 4,5 mm	40 mb	stojak
K045/60	Ø 4,5 mm	60 mb	stojak
K045/80	Ø 4,5 mm	80 mb	stojak
K045/100	Ø 4,5 mm	100 mb	stojak

Model K060

Promień zagięcia : 420 mm
Siła zrywająca : BL 2100 kg
Wytrzymałość na rozciąganie 250 kg
Średnica rdzenia dla włókna 6,0 mm - 4,0 mm
Stojak : 360x185x550 bez kółek
Stojak z hamulcem
W komplecie końcówki
Dostępne również w wersji bez stojaka



K060/40	Ø 6,0 mm	40 mb	stojak
K060/60	Ø 6,0 mm	60 mb	stojak
K060/80	Ø 6,0 mm	80 mb	stojak
K060/100	Ø 6,0 mm	100 mb	stojak



zestaw końcówek w komplecie z włóknem 4,5 oraz 6,0 na stojaku