

ENSTO

Uchwyt przelotowy

SO181



Typ	SO181
GTIN	6418677404474
Nazwa	Uchwyt przelotowy Z rolką instalacyjną, 25-131 mm ²
Opis	Do przewodów gołych. Uchwyt może służyć jako rolka podczas rozwieszania przewodu, specjalne rolki są zbędne. Złączki przewodowe o średnicy mniejszej od 30 mm mogą być przeciągane przez uchwyt. Nie posiada luźnych części, łatwy do montażu nawet w trudnych warunkach. Ząbkowany element zaciskający jest połączony przewodem z obudową celem wyrównania potencjału. Testowany na brak zakłóceń radioelektrycznych. Wytrzymałość na zerwanie 36 kN. Śruba odciągowa 16 mm.

Producent Ensto Finland Oy

Specyfikacje techniczne

Certyfikaty

Normy: IEC 61284

Wymiary

Długość:	135 mm
Szerokość:	120 mm
Wysokość:	87 mm
Średnica żyły:	6,3 ... 21,6 mm
Masa Netto:	1,1903 kg

Cechy

Śruba:	2xM10
Do żył o przekroju:	Al/Fe 25-131, AAAC 35-241

Parametry mechaniczne

SMDL:	40 kN
SMFL:	60 kN
SMSL:	1,5 kN
Moment dokręcenia:	20 Nm

Inne

Klasyfikacja ETIM:	EC003516
--------------------	----------

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Type of accessory:	Other
--------------------	-------

Opakowanie

Carton (Opakowanie)

Rozmiar opakowania:	3 pcs
Głębokość:	218 mm
Szerokość:	218 mm
Wysokość:	176 mm
Waga:	3,723 kg
Objętość:	8,364224 l

Paleta

Rozmiar opakowania:	210 pcs
Głębokość:	1200 mm
Szerokość:	800 mm
Wysokość:	840 mm
Waga:	280,603 kg
Objętość:	806,4 l