


Śruba hakowa M16 / M20

SH16L160

**Budowa:**

- Pręt stalowy S235: podkładki kwadratowe, nakrętka M16 lub M20.
- Cynkowane ogniowo.
- Gwinty na śrubach hakowych są walcowane.


Zastosowanie:

Służą do zawieszania uchwytów odciągowych i przelotowych mocujących samonośne przewody izolowane na słupach E i ŻN, na ścianach budynków itp.

Nr kat.	M mm	L mm	Długość gwintu C mm	Obciążenie dop. w kN		Waga kg/szt.
				F _x	F _y	
SH16L160	M16	160	100	12,1	3,5	0,67
SH16L180	M16	180	100	12,1	3,5	0,75
SH16L200	M16	200	100	12,1	3,5	0,73
SH16L220	M16	220	100	12,1	3,5	0,77
SH16L250	M16	250	100	12,1	3,5	0,82
SH16L280	M16	280	100	12,1	3,5	0,89
SH16L300	M16	300	100	12,1	3,5	0,89
SH16L320	M16	320	100	12,1	3,5	0,90
SH16L350	M16	350	100	12,1	3,5	0,96
SH16L400	M16	400	100	12,1	3,5	1,05
SH16L420	M16	420	100	12,1	3,5	1,10
SH16L500	M16	500	100	12,1	3,5	1,20
SH16L600	M16	600	100	12,1	3,5	1,41
SH20L160	M20	160	100	14,6	6	1,05
SH20L200	M20	200	100	14,6	6	1,15
SH20L220	M20	220	100	14,6	6	1,20
SH20L250	M20	250	100	14,6	6	1,26
SH20L280	M20	280	100	14,6	6	1,31
SH20L300	M20	300	100	14,6	6	1,38
SH20L320	M20	320	100	14,6	6	1,44
SH20L350	M20	350	100	14,6	6	1,53
SH20L420	M20	420	100	14,6	6	1,74
SH20L480	M20	480	100	14,6	6	1,83

Hak nakrętkowy M12 / M16 / M20

HN12, HN16, HN20

**Budowa:**

- Pręt stalowy S235.
- Cynkowane ogniowo.

Zastosowanie:

Służą do zawieszania uchwytów przelotowych i odciągowych drugiego toru linii.

Nr kat.	d	C	L	m	Obciążenie dop. w kN		Waga [kg]
					F _x	F _y	
HN12	12	40	70	12	6,5	2,5	0,30
HN16	16	40	76	16	12,1	3,5	0,43
HN20	20	40	80	20	12,1	6	0,65