

**INSTYTUT ENERGETYKI  
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY w Białymstoku**

15-879 Białystok ul. Św.Rocha 16

Sekretariat tel/fax 742 85 91 Centrala 742 29 27 Dz. Handlowy tel/fax 742 45 60  
www.iezd.pl e-mail: iezd@iezd.pl



odmiana "A"  
do zakładania drążkami z hakiem  
lub drążkami UDI z kopertą K-2



odmiana "B"  
do zakładania drążkami UDI



odmiana "C"  
z rękojeściami izolacyjnymi 30kV

**ZASTOSOWANIE:**

Uziemiacz przeznaczony jest do uziemiania linii energetycznych. Zaciski fazowe można zakładać na przewody okrągłe oraz szyny płaskie.

Oferujemy uziemiacze w trzech odmianach:

- "A" - do zakładania drążkami z hakiem lub drążkami UDI z kopertą K-2 (koperta jest w kpl. uziemiacza)
- "B" - do zakładania drążkami UDI (zacisk fazowy jest zatrzaskiwany w głowicy drążka- drążek pozostaje z zaciskiem na uziemianym przewodzie)
- "C" - z rękojeściami izolacyjnymi 30kV

**DANE TECHNICZNE:**

- > wymiary uziemianych przewodów
  - przewody okr. o średn. od 6 do 20mm (16-240mm<sup>2</sup>)
  - szyny płaskie o grubości do 20mm
- > długości przewodów uziemiacza - wg zamówienia lub wg tabeli ( I<sub>1</sub>-długość przewodu fazowego, I<sub>2</sub>-długość przewodu uziomowego )
- > znamionowy prąd zwarcia 1s - I<sub>r1</sub>=6,5kA

"A"	1	-	10	<b>010 195</b>
	6	0,7	8	<b>010 194</b>
	5			<b>010 193</b>
	4			<b>010 192</b>
	3	5	15	<b>010 191</b>
"B"	1	-	10	<b>010 190</b>
	6	0,7	8	<b>010 189</b>
	5			<b>010 188</b>
	4			<b>010 187</b>
	3	5	15	<b>010 186</b>
"C"	1	-	10	<b>010 185</b>
	3	0,7	8	<b>010 184</b>
	4			<b>010 183</b>
	6			<b>010 182</b>
	5			<b>010 181</b>

Uziemiacz przenośny do linii energetycznych i szyn prądowych typ <b>UR-6,5kA/1s</b>				
Odmiana	Il. zacisków fazowych	I <sub>1</sub> [m]	I <sub>2</sub> [m]	Nr kat.