

A335.0501**KARTA TECHNICZNA**
2023.10**hubix**
SAFETY IN POWER**H013 Piła do drążka izolacyjnego, L=350 mm****ZDJĘCIA**

Wykonanie wyrobu zgodnie z normą: PN-EN 60832-2:2010

Długość całkowita: 430 mm
Długość ostrza: 350 mm
Grubość: 1,2 mm
Twardość: 50 HRC
Masa: 150 g

Tolerancje długości i masy wynoszą $\pm 2\%$. Z powodu ciągłego rozwoju wyrobu, wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

OPIS

Piłka metalowa prosta, wykonana z hartowanej wysokogatunkowej stali węglowej. Posiada zęby tnące w dwóch kierunkach o wysokości 5 mm. Piła zakończona uchwytem wielowypustowym dostosowanym do zamocowania na drążkach izolacyjnych z głowicą wielowypustową wykonaną wg IEC 60832-2.

ZASTOSOWANIE

Piła zamocowana na drążkach izolacyjnych lub teleskopowych stosowana jest do usuwania drobnych gałęzi drzew, rosnących w pobliżu elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Piłę należy przechowywać i transportować w etui wykonanym z materiału wodoodpornego, wyposażonego w twardą wkładkę, zabezpieczającą ostrze piły i chroniącą użytkownika przed skałeczeniem. Piłę przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nieagresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Piłka powinna być czyszczona po każdorazowym użyciu. Do czyszczenia stosować suchą szmatkę. Przy silnym zabrudzeniu (brud i sok roślin) usuwać za pomocą ściereczki nasączonej alkoholem izopropylowym i dokładnie osuszyć.

Do konserwacji ostrza użyć ściereczki nasączonej oliwą.

H013 Piła do drążka izolacyjnego, L=350 mm**UWAGA!**

Podczas czyszczenia i konserwacji ostrza zawsze należy założyć rękawice, aby uniknąć zranienia.

SPRAWDZENIE

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin piły i sprawdzenia poprawności działania.

Oględziny obejmują sprawdzenie:

- o braku widocznych wad narzędzia, w szczególności uchwytu wielowypustowego i zębów piły,
- o poprawności mocowania na drążku,
- o czytelność i kompletność oznakowania.

Piła uszkodzona, silnie zużyta (mechaniczne uszkodzenia uchwytu wielowypustowego lub zębów piły) lub zabrudzona nie może być użyta w pracach pod napięciem. W przypadku zawilgocenia piłę należy dokładnie osuszyć przed użyciem.

UWAGA!

W przypadku wątpliwości po przeprowadzeniu oględzin, narzędzie powinno zostać wycofane z użytkowania w pracach pod napięciem

CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ

Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą.

	SPRAWDZENIE	KONTROLA OKRESOWA
Przez kogo	Kierujący zespołem	Dozór
Kiedy	Przed każdorazowym użyciem	Raz na rok*
W jaki sposób	Wzrokowo (ogłędziny) i manualnie (poprawność działania)	Wzrokowo (ogłędziny) i manualnie (poprawność działania)

*jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej

A335.0501

TECHNICAL SHEET
2024.07

hubix
SAFETY IN POWER

H014 Insulating Stick Saw, L=350 mm

PHOTOS



Product compliant with the requirements of EN 60832-2:2010 standard

Total length of the saw: 420 mm
Blade length: 350 mm
Saw blade thickness: 1.2 mm
Hardness: 50 HRC
Weight: 150 g

Length and weight tolerances are $\pm 2\%$. Due to continuous product development, product appearance may differ slightly from that shown in the photos.

CHARACTERISTICS

Curved saw, made of hardened high-quality carbon steel. It has cutting teeth in two directions, 5 mm high. The saw ends with a universal connector adapted to be mounted on insulating sticks with a universal head made according to IEC 60832-2.

APPLICATION

The saw mounted on insulating or telescopic sticks is used to remove small tree branches growing near low and medium voltage overhead power lines.

H014 Insulating Stick Saw, L=350 mm
STORAGE AND MAINTENANCE

Store the saw in a way that protects them from mechanical damage. Store the saw in dry rooms away from heat sources, in a chemically non-aggressive atmosphere. Protect from sunlight. Transport saw in case. Protect the saw blade with a guard to prevent injury.

The saw should be cleaned after each use!

Clean the saw with a dry cloth. Dirt and plant sap can be removed with a cloth soaked in isopropyl alcohol. The manufacturer recommends the use of ASOREL for cleaning.

To maintain the saw, use a cloth soaked in oil.

CAUTION!

Always wear gloves when cleaning and maintaining your saw to avoid injury.

EXAMINATION

Carry out a periodic inspection, consisting of a visual and checking correct operation once a year. The visual inspection includes checking:

- o no visible defects visible defects in the tool,
- o correct functioning and attachment of the saw on the stick.

A damaged or heavily worn saw (mechanical damage to the universal head or saw teeth) cannot be used in live work.

CAUTION!

In case of doubt after visual inspection, the tool should be withdrawn from use in live work.

FREQUENCY TESTS

For check and periodic inspection to be carried out in according to table.

	CHECK	PERIODIC INSPECITON
Who	Manager of team	Supervision
When	Before each use	Once a year
How	Visually (inspection) and manually (correct operation)	Visually (inspection) and manually (correct operation)

**Unless instructions say otherwise*