

Wkładki topikowe o charakterystyce gG - zwłoczne

Prądy znamionowe
2-630 AZwarciova zdolność wyłączenia
100 kA, 120 kANapięcie znamionowe
400 V, 500 V, 690 V

Dane techniczne

Napięcie znamionowe U_N	~400 V, ~500 V ~690V, ~1000 V, ~1200V, 50Hz
Prąd znamionowy I_N	2–1600 A, 2–500 A, 10–200 A
Zwarciova zdolność wyłączenia U_{sc}	120 kA, 100 kA, $\cos\phi = 0,2$
Charakterystyki	gG/gL, gF, aM, gT, gB
Klasa izolacji	C - VDE 0110
Warunki magazynowania	-25°C do +55°C
Zgodność z normami	PN-EN 60269, VDE 0636



NH000 (00C) gG 35A/500V

NH000 (00C) gG 400V, 500V (120 kA); 690V (100 kA)

I_N (A)	Typ	Nr kodowy ~400V	Typ	Nr kodowy ~500V	Typ	Nr kodowy ~690V	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
2	NH000 gG 2A/400V	004181101	NH000 gG 2A/500V	004181201	NH000 gG 2A/690V	004181301	125	3/120
4	NH000 gG 4A/400V	004181102	NH000 gG 4A/500V	004181202	NH000 gG 4A/690V	004181302	125	3/120
6	NH000 gG 6A/400V	004181103	NH000 gG 6A/500V	004181203	NH000 gG 6A/690V	004181303	125	3/120
10	NH000 gG 10A/400V	004181104	NH000 gG 10A/500V	004181204	NH000 gG 10A/690V	004181304	125	3/120
16	NH000 gG 16A/400V	004181105	NH000 gG 16A/500V	004181205	NH000 gG 16A/690V	004181305	125	3/120
20	NH000 gG 20A/400V	004181106	NH000 gG 20A/500V	004181206	NH000 gG 20A/690V	004181306	125	3/120
25	NH000 gG 25A/400V	004181107	NH000 gG 25A/500V	004181207	NH000 gG 25A/690V	004181307	125	3/120
32	NH000 gG 32A/400V	004181108	NH000 gG 32A/500V	004181208	NH000 gG 32A/690V	004181308	125	3/120
35	NH000 gG 35A/400V	004181109	NH000 gG 35A/500V	004181209	NH000 gG 35A/690V	004181309	125	3/120
40	NH000 gG 40A/400V	004181110	NH000 gG 40A/500V	004181210	NH000 gG 40A/690V	004181310	125	3/120
50	NH000 gG 50A/400V	004181111	NH000 gG 50A/500V	004181211	NH000 gG 50A/690V	004181311	125	3/120
63	NH000 gG 63A/400V	004181112	NH000 gG 63A/500V	004181212			125	3/120
80	NH000 gG 80A/400V	004181113	NH000 gG 80A/500V	004181213			125	3/120
100	NH000 gG 100A/400V	004181114	NH000 gG 100A/500V	004181214			125	3/120
125			NH000 gG 125A/500V	004181215			125	3/120
160	NH000 gG 160A/400V	004181216					125	3/120



NH00 gG 125A/500V

NH00 gG 400V, 500V (120 kA); 690V (100 kA)

I_N (A)	Typ	Nr kodowy ~400V	Typ	Nr kodowy ~500V	Typ	Nr kodowy ~690V	Waga (g)	Pakowanie (szt.)
6			NH00 gG 6A/500V	004182203			173	3/90
10			NH00 gG 10A/500V	004182204			173	3/90
16			NH00 gG 16A/500V	004182205			173	3/90
20			NH00 gG 20A/500V	004182206			173	3/90
25			NH00 gG 25A/500V	004182207			173	3/90
32			NH00 gG 32A/500V	004182208			173	3/90
35			NH00 gG 35A/500V	004182209			173	3/90
40			NH00 gG 40A/500V	004182210			173	3/90
50			NH00 gG 50A/500V	004182211			173	3/90
63			NH00 gG 63A/500V	004182212	NH00 gG 63A/690V	004182312	173	3/90
80			NH00 gG 80A/500V	004182213	NH00 gG 80A/690V	004182313	173	3/90
100			NH00 gG 100A/500V	004182214	NH00 gG 100A/690V	004182314	173	3/90
125	NH00 gG 125A/400V	004182115	NH00 gG 125A/500V	004182215	NH00 gG 125A/690V	004182315	173	3/90
160	NH00 gG 160A/400V	004182116	NH00 gG 160A/500V	004182216			173	3/90