

Uziemiacz przenośny trójfazowy lekki z zaciskami śrubowymi ZO1 do sieci SN



Zastosowanie: linie napowietrzne średniego napięcia (SN) do 30kV.

Zakładany w czasie remontu na końcach wyłączzonego odcinka oraz na skrzyżowaniach z liniami czynnymi. Zakładany jest uniwersalnym drążkiem izolacyjnym z zaczepem manewrowym na przewody okrągłe o przekroju do 240mm².

Zacisk ZO1 oferowany jest, w zależności od potrzeb, w odmianach jak na stronie 29.

Wszystkie wersje zacisku posiadają docisk sprężynowy zabezpieczający przed przypadkowym poluzowaniem. Uziemiacz wykonywany jest w połączeniu szeregowym lub równoległym (z węzłem środkowym).

Wykonanie z przewodami w osłonie PVC lub silikonowej. Inne długości przewodów na życzenie.

Wyposażenie dodatkowe : wieszak do uziemiacza (str. 30).

Nr kat.	Oznaczenie	Prąd znamionowy[kA/1s]	Prąd szczytowy [kA]	Całka cieplna [kA ² *s]
5.1	U3L-ZO1-3/3-6,5/1-25	6,5	16,2	42,2
5.2	U3L-ZO1-3/3-9/1-35	9	22,5	81
5.3	U3L-ZO1-3/3-13/1-50	13	32,5	169