

3M™ Głowica zimnokurczliwa wewnętrzna QT II na 8,7/15 kV i 12/20 kV Typ 93-EB 63-1PL

3M ID 7000099199

Szczegóły

- Zimnokurczliwy prefabrykat QT II odporny na prądy pełzające
- Refrakcyjne sterowanie pola elektrycznego
- Prosty i szybki montaż
- Bardzo wysokie parametry techniczne
- Stały docisk radialny

3M™ Głowica zimnokurczliwa wewnętrzna QT II na 8,7/15 kV i 12/20 kV Typ 93-EB 63-1PL. Wykonana jest z silikonu, który gwarantuje zmniejszenie upływności prądu w warunkach zawilgocenia, a także odporność na wyładowania powierzchniowe i działanie promieniowania UV. Jednoczęściowy prefabrykat izolacyjny posiada wewnątrz element, którego zadaniem jest refrakcyjne wystrojenie pola elektrycznego w obszarze przy krawędzi usuniętego ekranu fabrycznego na izolacji kabla.

Zimnokurczliwe akcesoria 3M™ SN z serii QT II zostały zaprojektowane przy użyciu unikalnego systemu kurczenia materiału na zimno. Produkty są wstępnie rozciągnięte na zdejmowanym rdzeniu, co zwiększa ich wydajność i ułatwia instalację. Urządzenie sterujące polem elektrycznym zainstalowane fabrycznie w korpusie izolacyjnym pomaga uniknąć trudności podczas instalacji. Specyficzne właściwości izolacyjnego korpusu silikonowego pozwalają tworzyć zakończenia szerokiego zakresu przekrojów kabli. Zestawy zakończeń 3M™ SN są dostępne zarówno z uchwyty mechanicznymi, jak i bez nich. Zimnokurczliwe akcesoria średniego napięcia 3M™ zaprojektowano z myślą o łatwym i bezpiecznym rozwiązaniu do zakończenia kabli SN.

Specyfikacja

Cable Insulation Outside Diameter Range (Metric)	21.3 - 35.0 mm
Cable Type	Polymeric insulated, copper wire screened, unarmored cable
Conductor Size Range	70 - 240 mm ²
Lug/Stem Connector Included in Kit	Nie
Maximum Wire Gauge	240mm ²
Minimum Wire Gauge	70mm ²
Number of Conductors	1
Number of Skirts	4
Product Technology	Technologia zimnokurczliwa
Voltage Rating	12/20 KV
Wewnętrzny/Zewnętrzny	Wewnętrzny